



АТРИУМГРУПП

**Лавочка садово-парковая со спинкой
«ОТДЫХ»
из профильной оцинкованной трубы**

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

www.atrium-stroy.ru



**длина – 1.90 м
ширина (по основанию) – 0.64 м
высота – 0.82 м**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку лавочки «Отдых», которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка лавочки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время лавочку необходимо разобрать и хранить в помещении.
3. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
4. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: Компания «АтриумГрупп»

г. Москва, ул. Промышленная, д. 4, тел. +7 499-450-39-96

г. Нижний Новгород, Кузбасская ул., 1Д, эт. 2, оф. 39, тел. +7 831 280-82-86

Дата продажи: _____

Продавец: _____
(Наименование и печать)

Инструкция по сборке

1. Описание изделия

Лавочка «Отдых» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40х20 мм и 20×20 мм. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

2. Комплектация изделия

№ п/п	Наименование деталей	Кол-во, шт
1	Сварная деталь каркаса	3
2	Стяжка изогнутая	1
3	Гайка М6	15
4	Болт М6×70 мм с шайбой	15
5	Заглушка 40×20	3
6	Заглушка на гайку	6
7	Доска 140*25*2000 мм	3

3. Порядок сборки

3.1. Соедините сварные детали каркаса двумя изогнутыми стяжками, согласно отверстиям.

3.2. Прикрутите болтами доски, согласно просверленным отверстиям.

Предварительно доски необходимо покрыть лаком.

3.3. Окончательную затяжку гаек производить после полной сборки.

Внимание!

При установке лавочки необходимо дополнительное крепление к земле подручными материалами (арматура и т.п.).

Участок, на котором устанавливается беседка, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.



АТРИУМ ГРУПП

БЕСЕДКА САДОВО-ПАРКОВАЯ СО СПИНКОЙ "ОТДЫХ"



В связи с постоянным совершенствованием беседок, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации